

输入	主回路电压	单相电压 AC 1φ 110-220V; (其他电压可根据用户自定)
	控制电源	AC220V ±5% ; 50HZ或 60HZ
	风机电源	AC220V
输出	控制精度	1%
	额定电流	30~160A (特殊可定制)
	控制方式	过零控制
	负载特性	六路/七路负载, 单独控制
控制特性	控制信号	1~7 路模拟量 (DC4~20mA、DC1~5V)、通讯控制 (定制, 仅限6路产品)
	风机控制	开机启动
保护	过热保护	调整器温度高于85℃时, 接点报警输出, 调整器不关机; 部分机型达到120℃时, 强制关机
	其他保护	内装快速熔断器, 保护调整器不受损(熔断器拆装容易), 熔断器熔断则停止输出
环境	使用环境	温度-10℃~55℃ ; 湿度90%PH以下 (不结露)
	海拔高度	海拔低于1000 米, 超过1000 米需降额使用
安装	壁挂式	竖直安装, 利于通风

产品外形图尺寸(单位:mm)

The technical drawing consists of two views: a front view on the left and a side view on the right. The front view shows a rectangular device with a width of 416 mm and a height of 228.5 mm. A dimension of 389 mm is also indicated, likely representing the internal width. The side view shows a depth of 210 mm. The front view includes a red rectangular area on the left side, a central grid of small circles, and two small circles near the top corners. The side view shows two small red squares on the right side.